

Lenkrolle mit Anschraubplatte

info@heros24.de
www.heros-rollen.de



- 130 - 200kg
- Durchmesser 80 - 125mm
- Gehäuse aus Stahlblech
- Elastikgummirad, Rollenlager

Technische Daten

| | | | |
|--|--------------------|--|--------------|
| Bestellcode: | 31L FUR 080 P06 RB | Rad \varnothing in mm: | 80 |
| Tragkraft in kg: | 130 | Radbreite in mm: | 35 |
| Plattengröße in mm: | 105 x 80 | Schraubloch Abstand in mm: | 76 / 80 x 60 |
| Schraubloch \varnothing in mm: | 9,00 | Ausladung Rolle in mm: | 36,00 |
| Bauhöhe in mm: | 104 | Temperaturbereich C° min / max: | -20 : +60 |
| Norm: | EN 12532 | Laufflächenhärte: | Shore A 63 |
| EAN-Code: | 4250217323973 | Störkreisradius in mm: | 76,00 |

Gehäusebeschreibung

- Stahlblech verzinkt-chromatiert
- Schwenklager mit zweifachem Kugelkranz
- Schwenklagerschutz
- Radachse verschraubt



Radbeschreibung

- Radkörper aus Kunststoff
- Lauffläche aus Elastikgummi
- Rollenlager

