

## Lenkrolle mit Anschraubplatte und Totalfeststeller

info@heros24.de  
www.heros-rollen.de



- 130 - 200kg
- Durchmesser 80 - 125mm
- Gehäuse aus Stahlblech
- Elastikummirad, Rollenlager

### Technische Daten

<b>Bestellcode:</b>	31N FUR 100 P06 RB	<b>Rad <math>\varnothing</math> in mm:</b>	100
<b>Tragkraft in kg:</b>	180	<b>Radbreite in mm:</b>	36
<b>Plattengröße in mm:</b>	105 x 80	<b>Schraubloch Abstand in mm:</b>	76 / 80 x 60
<b>Schraubloch <math>\varnothing</math> in mm:</b>	9,00	<b>Ausladung Rolle in mm:</b>	38,00
<b>Bauhöhe in mm:</b>	129	<b>Temperaturbereich C° min / max:</b>	-20 : +80
<b>Norm:</b>	EN 12532	<b>EAN-Code:</b>	4250217323195
<b>Störkreisradius in mm:</b>	117,00		

### Gehäusebeschreibung

- Stahlblech verzinkt-chromatiert
- Schwenklager mit zweifachem Kugelkranz
- Schwenklagerschutz
- Radachse verschraubt



### Radbeschreibung

- Radkörper aus Kunststoff
- Lauffläche aus Elastikummi
- Rollenlager

