

## Lenkrolle mit Anschraubplatte

info@heros24.de  
www.heros-rollen.de



- 50 - 100kg
- Durchmesser 50 - 150mm
- Gehäuse aus Edelstahl rostfrei
- Thermoplastisches Gummirad, Gleitlager

### Technische Daten

|  |                 |  |                           |
|--|-----------------|--|---------------------------|
| <b>Bestellcode:</b>                                | 28L JPO 050 P03 | <b>Rad <math>\varnothing</math> in mm:</b> | 50                        |
| <b>Tragkraft in kg:</b>                            | 50              | <b>Radbreite in mm:</b>                    | 19                        |
| <b>Plattengröße in mm:</b>                         | 60 x 60         | <b>Schraubloch Abstand in mm:</b>          | 48,0 / 38,0 x 48,0 / 38,0 |
| <b>Schraubloch <math>\varnothing</math> in mm:</b> | 6,30            | <b>Ausladung Rolle in mm:</b>              | 25,00                     |
| <b>Bauhöhe in mm:</b>                              | 70              | <b>Temperaturbereich C° min / max:</b>     | -20 : +60                 |
| <b>Norm:</b>                                       | E 12530         | <b>Laufflächenhärte:</b>                   | Shore A 87                |
| <b>EAN-Code:</b>                                   | 4250217340291   | <b>Störkreisradius in mm:</b>              | 50,00                     |

### Gehäusebeschreibung

- Rostfreier Edelstahl
- Schwenklager mit zweifachem Kugelkranz
- Radachse verschraubt



### Radbeschreibung

- Radkörper aus Polypropylen
- Lauffläche aus thermoplastischem Gummi
- Gleitlager

