

## Lenkrolle mit Anschraubplatte

info@heros24.de  
www.heros-rollen.de



- 180kg
- Durchmesser 100mm
- Gehäuse aus Edelstahl rostfrei
- Elaskgummirad, Edelstahlrollenlager

### Technische Daten

|  |                 |  |               |
|--|-----------------|--|---------------|
| <b>Bestellcode:</b>                                | 38L FUD 100 P06 | <b>Rad <math>\varnothing</math> in mm:</b> | 100           |
| <b>Tragkraft in kg:</b>                            | 180             | <b>Radbreite in mm:</b>                    | 36            |
| <b>Plattengröße in mm:</b>                         | 105 x 85        | <b>Schraubloch Abstand in mm:</b>          | 80 x 60       |
| <b>Schraubloch <math>\varnothing</math> in mm:</b> | 9,00            | <b>Ausladung Rolle in mm:</b>              | 40,00         |
| <b>Bauhöhe in mm:</b>                              | 128             | <b>Temperaturbereich C° min / max:</b>     | -20 : +80     |
| <b>Norm:</b>                                       | EN 12532        | <b>EAN-Code:</b>                           | 4250217340932 |
| <b>Störkreisradius in mm:</b>                      | 90,00           |  |               |

### Gehäusebeschreibung

- Rostfreier Edelstahl
- Schwenklager mit zweifachem Kugelkranz
- Schwenklagerschutz
- Radachse verschraubt



### Radbeschreibung

- Radkörper aus Polyamid
- Lauffläche aus Elastikgummi grau
- Edelstahl-Rollenlager

