



Lenkrolle mit Anschraubplatte und Totalfeststeller im Vorlauf

info@heros24.de
www.heros-rollen.de

- 450 - 2000kg
- Durchmesser 100 - 300mm
- Gehäuse in Stahlschweißkonstruktion
- Polyurethanrad, Präzisionskugellager

Technische Daten

Bestellcode:	44V TFP 125 P07	Rad \varnothing in mm:	125
Tragkraft in kg:	560	Radbreite in mm:	50
Plattengröße in mm:	135 x 110	Schraubloch Abstand in mm:	105 x 80 / 75
Schraubloch \varnothing in mm:	11,00	Ausladung Rolle in mm:	50,00
Bauhöhe in mm:	170	Temperaturbereich C° min / max:	20 : +60
Norm:	EN 12532	Laufflächenhärte:	Shore A 92
EAN-Code:	4250217331459	Störkreisradius in mm:	113,00

Gehäusebeschreibung

- Stahlschweißkonstruktion, verzinkt-chromatiert
- Gabelkopf gelagert über Kegelrollen und Axialrillenkugellager
- Lagerbolzen verschraubt u. gesichert
- Radachse verschraubt



Radbeschreibung

- Radkörper aus Guss
- Schmiernippel
- Lauffläche aus Polyurethan
- Präzisionskugellager

