

# Doppel-Lenkrolle

info@heros24.de  
www.heros-rollen.de



- 40 - 50kg
- Durchmesser 50 - 65mm
- Gehäuse aus Polyamid
- Polyamidrad, Gleitlager
- harte Lauffläche für weiche Böden

## Technische Daten

|                               |                       |  |               |
|-------------------------------|-----------------------|--|---------------|
| <b>Bestellcode:</b>           | 16L OUI 065 A03-10 GS | <b>Rad <math>\varnothing</math> in mm:</b> | 65            |
|                               | RS                    |  |               |
| <b>Tragkraft in kg:</b>       | 50                    | <b>Radbreite in mm:</b>                    | 2x 7          |
| <b>Ausladung Rolle in mm:</b> | 22,50                 | <b>Bauhöhe in mm:</b>                      | 66            |
| <b>Sackloch in mm:</b>        | 10                    | <b>Temperaturbereich C° min / max:</b>     | 10 : +40      |
| <b>Norm:</b>                  | EN 12528              | <b>EAN-Code:</b>                           | 4250217360732 |
| <b>Störkreisradius in mm:</b> | 58,00                 |  |               |

## Gehäusebeschreibung

- Polyamid
- Rückenlager Gleitlager

## Radbeschreibung

- Rad aus Polyamid
- Gleitlager ohne Distanzrohr

