

Lenkrolle mit Anschraubplatte und Radfeststeller



- 300 - 950kg
- Durchmesser 250 - 400mm
- Gehäuse aus Stahlschweißkonstruktion
- super Elastik-Vollgummirad, Präzisionskugellager

Technische Daten

Bestellcode:	41R EDP 250 P09 super Elastik	Rad ø in mm:	250
Tragkraft in kg:	300	Radbreite in mm:	85
Plattengröße in mm:	175 x 175	Schraubloch Abstand in mm:	140 x 140
Schraubloch ø in mm:	15,00	Ausladung Rolle in mm:	70,00
Bauhöhe in mm:	295	Temperaturbereich C° min / max:	-20 : +60
Norm:	EN 12532	EAN-Code:	4250217332289
Störkreisradius in mm:	195,00		

Gehäusebeschreibung

- Stahlschweißkonstruktion, verzinkt
- Gabelkopf mit gedrehten Kugelbahnen, gehärteten Lagerschalen, Gegendrucklager und Abdichtung mit Schmiernippel
- Lagerbolzen verschraubt und gesichert
- Radachse verschraubt

Radbeschreibung

- Radkörper aus Stahlblech 2-teilig, pulverlack beschichtet
- Lauffläche aus super Elastik-Vollgummi
- Präzisionskugellager

