



## Lenkrolle mit Anschraubplatte und Richtungsfeststeller

info@heros24.de  
www.heros-rollen.de

- 700 - 800kg
- Durchmesser 125 - 200mm
- Gehäuse aus verstärktem Edelstahl rostfrei
- Polyamidrad, Gleitlager

### Technische Daten

<b>Bestellcode:</b>	48I OTO 125 P07	<b>Rad <math>\varnothing</math> in mm:</b>	125
<b>Tragkraft in kg:</b>	700	<b>Radbreite in mm:</b>	50
<b>Plattengröße in mm:</b>	140 x 110	<b>Schraubloch Abstand in mm:</b>	105 x 80 / 75
<b>Schraubloch <math>\varnothing</math> in mm:</b>	11,00	<b>Ausladung Rolle in mm:</b>	55,00
<b>Bauhöhe in mm:</b>	165	<b>EAN-Code:</b>	4250217342066
<b>Störkreisradius in mm:</b>	179,00		

### Gehäusebeschreibung

- aus verstärktem rostfreiem Edelstahl
- Schwenklager mit zweifachem Kugelkranz
- Schwenklagerschutz
- Radachse verschraubt



### Radbeschreibung

- Rad aus Polyamid natur
- Gleitlager
- schwere Ausführung

