



Lenkrolle mit Anschraubplatte und Richtungsfeststeller

info@heros24.de
www.heros-rollen.de

- 200kg
- Durchmesser 125mm
- Gehäuse aus Edelstahl rostfrei
- Elastikgummirad, Präzisionskugellager rostfrei

Technische Daten

| | | | |
|--|-----------------|--|---------------|
| Bestellcode: | 38I FUC 125 P07 | Rad \varnothing in mm: | 125 |
| Tragkraft in kg: | 250 | Radbreite in mm: | 38 |
| Plattengröße in mm: | 140 x 110 | Schraubloch Abstand in mm: | 105 x 80 / 75 |
| Schraubloch \varnothing in mm: | 11,00 | Ausladung Rolle in mm: | 55,00 |
| Bauhöhe in mm: | 165 | Temperaturbereich C° min / max: | -20 : +80 |
| Norm: | EN 12532 | EAN-Code: | 4250217341854 |

Gehäusebeschreibung

- Rostfreier Edelstahl
- Schwenklager mit zweifachem Kugelkranz
- Schwenklagerschutz
- Radachse verschraubt



Radbeschreibung

- Radkörper aus Polyamid
- Lauffläche aus Elastikgummi, grau
- Edelstahl-Präzisionskugellager

