

Lenkrolle mit Anschraubplatte und Totalfeststeller

info@heros24.de
www.heros-rollen.de




- 100 - 400kg
- Durchmesser 80 - 200mm
- Gehäuse aus Edelstahl rostfrei
- Polyurethanrad
- Rollenlager rostfrei (AUD)
- Präzisionskugellager rostfrei (AUC)

Technische Daten

Bestellcode:	38N AUD 080 P06	Rad \varnothing in mm:	80
Tragkraft in kg:	100	Radbreite in mm:	30
Plattengröße in mm:	105 x 85	Schraubloch Abstand in mm:	80 x 60
Schraubloch \varnothing in mm:	9,00	Ausladung Rolle in mm:	43,00
Bauhöhe in mm:	108	Temperaturbereich C° min / max:	-20 : +80
Laufflächenhärte:	Shore A 95	Störkreisradius in mm:	117,00

Gehäusebeschreibung

- Edelstahl rostfrei
- Schwenklager mit zweifachem Kugelkranz
- Schwenklagerschutz
- Radachse verschraubt



Radbeschreibung

- Radkörper aus Polyamid
- Lauffläche aus Polyurethan
- Rollenlager rostfrei (AUD)
- Präzisionskugellager rostfrei (AUC)

