

## Lenkrolle mit Anschraubplatte

info@heros24.de  
www.heros-rollen.de



- 15 - 40kg
- Durchmesser 25 - 50mm
- Gehäuse aus Stahlblech
- Thermoplastisches Gummirad
- Gleitlager ohne Distanzrohr

### Technische Daten

|  |                       |  |               |
|--|-----------------------|--|---------------|
| <b>Bestellcode:</b>                                | 20L JPI 050 P20 42x42 | <b>Rad <math>\varnothing</math> in mm:</b> | 50            |
| <b>Tragkraft in kg:</b>                            | 40                    | <b>Radbreite in mm:</b>                    | 18            |
| <b>Plattengröße in mm:</b>                         | 42 x 42               | <b>Schraubloch Abstand in mm:</b>          | 32 x 32       |
| <b>Schraubloch <math>\varnothing</math> in mm:</b> | 5,00                  | <b>Ausladung Rolle in mm:</b>              | 26,00         |
| <b>Bauhöhe in mm:</b>                              | 68                    | <b>Temperaturbereich C° min / max:</b>     | 10 : +40      |
| <b>Norm:</b>                                       | EN 12528              | <b>EAN-Code:</b>                           | 4250217360374 |

### Gehäusebeschreibung

- Stahlblech verzinkt, leicht
- Schwenklager mit einfachem Kugelkranz

### Radbeschreibung

- Radkörper aus Polypropylen
- Lauffläche aus thermoplastischem Gummi
- Gleitlager ohne Distanzrohr

