

Lenkrolle mit Anschraubplatte, elektrisch leitfähig

info@heros24.de
www.heros-rollen.de



- 50 - 100kg
- Durchmesser 50 - 150mm
- Gehäuse aus Stahlblech
- Thermoplastisches Gummirad, Präzisionskugellager

Technische Daten

Bestellcode:	21L GYP 050 P03	Rad \varnothing in mm:	50
Tragkraft in kg:	50	Radbreite in mm:	19
Plattengröße in mm:	60 x 60	Schraubloch Abstand in mm:	48 / 38 x 48 / 38
Schraubloch \varnothing in mm:	6,30	Ausladung Rolle in mm:	25,00
Bauhöhe in mm:	70	Temperaturbereich C° min / max:	-20 : +60
Norm:	EN 12530	Laufflächenhärte:	Shore A 87
EAN-Code:	4250217311475	Störkreisradius in mm:	50,00

Gehäusebeschreibung

- Stahlblech verzinkt-chromatiert
- Schwenklager mit zweifachem Kugelkranz
- Radachse verschraubt



Radbeschreibung

- Radkörper aus Polypropylen
- Lauffläche aus thermoplastischem Gummi, elektrisch leitfähig
- Farbe grau, spurlos
- Fadenschutz
- Präzisionskugellager

